



THE STRONGEST LINK.



PROJECTEUR À LED 6125

Système robuste d'éclairage jusqu'à 21 000 lumen.

LE PROJECTEUR RÉSISTANT.

Le projecteur à LED 6125 de R. STAHL est construit pour durer dans des environnements onshore et offshore très exigeants. Avec sa lentille en verre et son boîtier entièrement dépourvu d'aluminium, disponible en tôle d'acier ou en acier inoxydable, il résiste à l'eau salée, aux produits agressifs et corrosifs ainsi qu'aux températures comprises entre -40 °C et +60 °C.

Cela le rend parfait pour toutes les utilisations sur les chantiers navals, en offshore, sur les plates-formes pétrolières et gazières, dans l'industrie chimique et dans beaucoup d'autres secteurs. Et grâce à notre expertise internationale, il est certifié pour une utilisation mondiale. Les différentes options de montage et son flux lumineux de 21 000 lm permettent

au projecteur à LED de la série 6125 de répondre à de nombreuses applications : il n'éblouit pas tout en apportant une précision d'éclairage qui élimine la dispersion de la lumière. Cela fait de ce projecteur un remplacement idéal pour les systèmes HID existants. Robuste et performant, il possède une durée de vie extrêmement longue.

Durée de vie jusqu'à
100 000 h

Températures extrêmes
+60 °C
-40 °C

Flux lumineux
21 000 lm

Degré de protection
IP66+IK10

Installation et maintenance faciles grâce à la protection de la lentille articulée

Pattes de suspension ou étriers de fixation

Fait en tôle d'acier ou en acier inoxydable

3 degrés de distribution lumineuse :
- localisée
- moyenne
- large



PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS

Monde (IECEx)

Gaz et poussière

IECEx EPS 15.0087

Ex db eb op is IIB T4 Gb

Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db

Europe (ATEX)

Gaz et poussière

EPS 15 ATEX 1 114

II 2G Ex db eb op is IIB T4 Gb

II 2D Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db

Degré de protection IP66

Résistant aux chocs (IK10)

Disponible avec les intensités lumineuses suivantes :

Distribution lumineuse	Puissance absorbée : 120 W	Puissance absorbée : 210 W
Faisceau étroit (10°)	50 000 cd	80 000 cd
Faisceau moyen (40°)	18 000 cd	30 000 cd
Faisceau large (120°)	5 000 cd	8 000 cd

STAHL

R. STAHL FRANCE SAS

ZI Courtine - Avignon

30, rue des 4 Gendarmes d'Ouvéa

84000 AVIGNON

P +33 4 32 40 46 46

F +33 4 32 40 46 47

stahl.fr



Rendez-vous sur
stahl-explorers.com