



- Caméra zoom Full HD tous azimuts avec zoom 3x
- PoE+, 24 VDC ou 24 VAC
- Support mural et de plafond inclus
- Zone 1, 2, 21, 22
- Jour/nuit, WDR, ONVIF S et Q
- Sans câble, avec multicâble armé disponible de 4 ou 10 m

A9

WebCode **EC910AFZA**



La caméra EC-910-AFZ PoE+ est dotée d'une technique de caméra extrêmement moderne, offrant une résolution Full HD ainsi que des fonctions WDR et zoom pour la zone Ex. La version avec zoom 3x sensible à la lumière permet un angle de vision extrême de 90° (à l'horizontale) et convient donc parfaitement pour la surveillance des locaux ou des regards de cuve.

Afin de pouvoir offrir une résistance optimale aux conditions ambiantes défavorables, la caméra EC-910-AFZ avec zoom 3x conçue pour une utilisation en mer a été testée et homologuée par le Lloyd's Register. Lloyd confirme ainsi les performances élevées de la caméra AFZ de R. STAHL en termes de résistance à la température, résistance à la corrosion et aux vibrations ainsi qu'en matière de CEM.

Grâce à sa conception, elle constitue une solution universelle utilisable dans le secteur du pétrole et du gaz, des industries chimiques, pharmaceutiques et connexes. La caméra est homologuée pour les zones 1, 2, 21, 22 selon ATEX, IECEx. Les certificats supplémentaires disponibles sont NEC C1 D2, CEC C1 Z1, EAC. Le pare-soleil en acier inoxydable ainsi que le support mural et de plafond sont inclus dans la livraison standard.

	IECEx / ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Installation en		•	•		•	•

	NEC 500 CEC Appendix J					
	Class I		Class II		Class III	
Division	1	2	1	2	1	2
Installation en		•		•		

	CEC Section 18					
	NEC® 505 Class I			NEC® 506		
Zone	0	1	2	20	21	22
Installation en		•	•		•	•

Tableau de sélection						
Mise au point			Mise au point automatique			
Zoom			Optique 3 fois			
Résolution			Full HD jusqu'à 320x180p			
Angle de vision			90° (large), 32° (télé)			
Protocole réseau			ONVIF Profil S et Q			
Type du produit	Câble de raccordement	Longueur de câble	Certificats	N° d'art.	Poids kg	
EC-910-AFZ-I03-P00	Sans câble	0 m	ATEX, IECEx, EAC, NEC, CEC	264963	6,500	
EC-910-AFZ-I03-P04	Avec câble	4 m	ATEX, IECEx, EAC	265897	8,500	
EC-910-AFZ-I03-P10	Avec câble	10 m	ATEX, IECEx, EAC	265898	11,500	

Accessoires

Figure	Description	N° d'art.	Poids kg
Support d'angle et de mât EC-910			
	Support d'angle et de mât EC-910-AFZ Acier inoxydable 316L, électropoli Capacité de charge : 30 kg Diamètres de mât : de 60 mm à 200 mm Dimensions : 120 x 86 mm	264965	1,000
Boîte de jonction Ex e			
	-	265668	0,800
Câble multiple armé pour caméras			
	VB-CAM-MULTI-Ethernet-ARM 1 x câble Ethernet 3 x alimentations électriques 2,5 mm ² 7 x câbles de données 0,34 mm ² de -60 °C à +80 °C 19,2 ± 0,5 mm de diamètre extérieur CEI 60332-1 ininflammable CEI 60754-2 sans halogènes DIN 60811-404 résistant à l'huile NEK 606 résistant à la boue Convient pour EC-910-AFZ, EC-940-PTZ-HDI et -HFI, EC-940-AFZ-HDI-O4H et -O5H, EC-940S-AFZ-Hxx, EC-840S-TIC-19I Prix au mètre	252571 ▲	0,472
	-	275571	0,425
		278866	0,425
		279480	0,375

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) - sous réserve de modifications

