



- Autonomie grâce à l'utilisation de batteries alcalines
- Technique à LED assurant faible consommation d'énergie
- Étanche à l'eau avec IP68 (3 m, 30 min)
- Accessoires pour la fonction de signal et le transport

E2

WebCode 6141C



La lampe torche à batteries 6141/62 est le compagnon idéal pour les travaux de maintenance et d'inspection. Elle est équipée d'une LED à faible consommation d'énergie et peut être allumée ou éteinte d'une seule main via un bouton-poussoir. La lampe torche satisfait au degré de protection IP68 et est homologuée selon ATEX et IECEx.

	IECEx / ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Installation en		•	•		•	•

Tableau de sélection



Description de produit	Lampe torche			N° d'art.	Poids kg
Tension assignée d'emploi DC	Version de batterie	Version de batterie			
6 V	4 x AA	4 x AA		243788 ▲	0,190

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions	
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex ib IIB T4 Gb
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex ib IIIC T105 °C Db
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex ib IIIC T105 °C Db
Certificats	ATEX (BVS), IECEx (BVS)
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-20 °C ... +40 °C
Données photométriques	
Lampe	LED
Flux lumineux	120 lm
Durée de combustion	~ 15 – 50 h
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection (IP)	IP68 (3 m, 30 min.)
Matériau du boîtier	Polycarbonate

L'ouverture du luminaire n'est pas autorisée en zones Ex !
Pour d'autres types de batteries possibles, voir mode d'emploi.

Accessoires

Figure	Description	N° d'art.	Poids kg
Sacoche ceinture			
	noire	204141 ▲	0,037
Embout pour fibres optiques			
	Longueur env. 250 mm ; noir	203969 ▲	0,025

Pièces de rechange

Figure	Description	N° d'art.	Poids kg
Batterie			
	4 x Energizer AA/LR6	204143	0,350

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) - sous réserve de modifications
